





DESIGN / design	Ital Pek s.r.l.
PROFILO profile	alluminio anodizzato finitura argento matt anodised aluminium
DIFFUSORE diffuser	policarbonato opalino opal polycarbonate
FISSAGGIO fastening	gocce di adesivo some glue drops
ALIMENTAZIONE / power supply	24V DC / 24V DC
LUNGHEZZE profile length	da 413mm a 1163mm - lunghezze personalizzate su richiesta from 413mm up to 1163mm - custom made lengths upon request
LUNGHEZZA CAVO cable length	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm al trasformatore each lighting unit is provided with a 300mm cable with connector and a 2800mm extension cable
CARATTERISTICA light features	Luce uniforme senza punti LED uniform seamless light
COLORE LUCE TEMPERATURA LED colour temperature	luce calda_3000 K +/- 200 K - luce naturale_4000 K +/- 200 K warm white_3000 K +/- 200 K - natural white_4000 K +/- 200 K
CERTIFICAZIONE FOTOBIOLOGICA photobiological safety	classe di rischio 0 class 0
RESA CROMATICA chromaticity index	CRI>80 standard CRI>90 nella versione NEONLED CRI>80 standard versions CRI>90 by NEONLED

## VERSIONI DISPONIBILI / available versions


### NEONLED 20 W/m




### STRIP 240 LED/m 19,2 W/m



### STRIP 180 LED/m 14,4 W/m



### STRIP 120 LED/m 9,6 W/m



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm / Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

