





DESIGN / <i>design</i>	Ital Pek s.r.l.
PROFILO <i>profile</i>	Alluminio finitura argento opaco, bianco opaco, Grigio Orione, nero RAL 7021 <i>Aluminum available in matt silver, matt white, Orion grey and black RAL7021</i>
DIFFUSORE <i>diffuser</i>	policarbonato opalino <i>opal polycarbonate</i>
FISSAGGIO <i>fastening</i>	con viti a scomparsa <i>by means of screws</i>
ALIMENTAZIONE / <i>power supply</i>	24V DC / 24V DC
LUNGHEZZE <i>profile length</i>	da 263 mm a 1163 mm <i>from 263 mm up to 1163 mm</i>
LUNGHEZZA CAVO <i>cable length</i>	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm al trasformatore <i>each lighting unit is provided with a 300mm cable with connector and a 2800mm extension cable</i>
CARATTERISTICA <i>light features</i>	Luce continua, uniforme senza punti LED <i>uniform seamless light, without interruption even with integrated sensor</i>
COLORE LUCE TEMPERATURA <i>LED colour temperature</i>	luce calda_3000 K +/- 200 K - luce naturale_4000 K +/- 200 K <i>warm white 3000 K +/- 200 K - natural white_4000 K +/- 200 K</i>
CERTIFICAZIONE FOTOBIOLOGICA <i>photobiological safety</i>	classe di rischio 0 <i>class 0</i>
RESA CROMATICA <i>chromaticity index</i>	CRI>80 standard <i>CRI&gt;80 standard</i>

## VERSIONI DISPONIBILI / available versions


### STRIP 240L 19,2W/m



### STRIP 180L 14,4W/m



### STRIP 120L 9,6W/m



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm / *Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units*

