





DESIGN / <i>design</i>	Ital Pek s.r.l.
PROFILO <i>profile</i>	Alluminio satinato opaco, bianco RAL 9010, grigio orione, nero RAL 7021 <i>matt anodized aluminium, white RAL 9010 coated, orion grey, black RAL 7021 coated</i>
DIFFUSORE <i>diffuser</i>	policarbonato opalino <i>opal polycarbonate</i>
FISSAGGIO <i>fastening</i>	con clips a scomparsa <i>by means of hidden clips</i>
ALIMENTAZIONE / <i>power supply</i>	24V DC / 24V DC
LUNGHEZZE <i>profile length</i>	da 300 mm a 3000 mm - qualsiasi misura personalizzata su richiesta <i>from 300 mm up to 3000 mm - any custom-made lengths upon request</i>
LUNGHEZZA CAVO <i>cable length</i>	ogni lampada è dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm al trasformatore <i>each lighting unit is provided with a 300mm cable with connector and a 2800mm extension cable</i>
CARATTERISTICA <i>light features</i>	Luce indiretta - uniforme senza punti LED <i>uniform seamless light, without interruption even with integrated touch button</i>
COLORE LUCE TEMPERATURA <i>LED colour temperature</i>	luce calda_3000 K +/- 200 K - luce naturale_4000 K +/- 200 K - dual color 3000/4000K <i>warm white_3000 K +/- 200 K - natural white_4000 K +/- 200 K - dual color 3000/4000K</i>
CERTIFICAZIONE FOTOBIOLOGICA <i>photobiological safety</i>	classe di rischio 0 <i>class 0</i>
RESA CROMATICA <i>chromaticity index</i>	CRI>80 standard <i>CRI>80 standard</i>

VERSIONI DISPONIBILI / available versions


240 LED/m 19,2 W/m



180 LED/m 14,4 W/m



120 LED/m 9,6 W/m



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm / *Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units*

